



Dafo brandpost är robust och tillförlitlig, anpassad till kraven i offentlig miljö. Den finns i många varianter och storlekar för olika utrymmen och användningsområden.

Ett tillförlitligt brandredskap

Brandposter är ett pålitligt brandredskap med många fördelar.

- Obegränsad mängd släckmedel
- Lång kastlängd
- Lätt att använda

Normalt ska brandposter finnas i varuhus och större samlings-salar samt i butiker och lager av en viss storlek. Beakta följande vid projektering och installation:

- Minimum slangdimension ska vara 19 mm. Mindre dimensioner ger för lågt flöde.
- Slanglängden bör normalt inte överstiga 25 meter. Det försvårar slangdragning och fördröjer insatstiden.
- Placering av brandposter ska vara så att alla delar och rum av byggnaden kan nås med slang. Avståndet mellan brandposterna ska inte vara längre än att slangarna överlappar varandra.
- Brandposter bör ej placeras i trapphus. De ska inte heller placeras så att slang måste dras genom branddörrar.
- Vattentillförsel ska ske med rör av minst samma dimension som brandposten. Det gäller även avstängningsventilen.

Brandpost med brandsläckare

Brandposten finns även med plats för brandsläckare i skåpet.

Skåpet finns både för infällt montage som på bilden samt utanpåliggande.



Många tekniska fördelar

Skåpen är försedda med lås monterat bakom brytglas. Skåpet kan även öppnas med brandskåpsnyckel.

Brandposterna är försedda med ett dimstrålrör för snabb och effektiv släckning. Munstycket kan ställas om till sluten stråle för längre kastlängd.

Dimstrålrören på samtliga brandposter är försedda med anslutning för provtryckning. Det underlättar service och underhåll.

Brandposterna levereras med gummislang eller med en formstabil vävslang.

Vävslangen är tunnväggig och har mycket låg vikt vilket gör den lätt att arbeta med och smidig att dra ut. Den tar också liten plats så att en mindre rulle kan användas.

Den textilarmerade gummislangen är lämplig för miljöer där slang används mycket och utsätts för mycket slitage.

Brandposten är tillverkad enligt den sameuropeiska standarden för brandposter EN 671-1 och CE-märkt.



För ytterligare tekniska data om olika modeller se sammanställning på hemsida samt prislista.

Konstruktion

Centrumrullen är tillverkad i Norden. Nav, ventil och vattenförande delar på strålröret är tillverkade i mässing. Skåp med dörr är tillverkad i 1,5 mm stålplåt. Plåtdetaljer är fosfaterade och pulverlackade. Lacken ugnshärdas vilket ger en hög finish och slitstyrka. Rullen är alltid röd och skåpet är som standard vitt. Skåpen kan även specialbeställas i en mängd andra färger.

Högerhängd dörr levereras som standard, men dörren kan i efterhand monteras om till västerhängd. Det går också att beställa med vänsterhängd dörr från fabrik.

Skåpen finns för utanpåliggande eller infällt montage. Skåpet finns också i smalt utförande för att minska utstick från vägg eller möjliggöra montage i tunna väggar.

Brandposterna levereras som komplett enhet färdiga för installation. I leveranssatsen ingår skåp, strålrör, kulventil, gängnippel för anslutning till ¾" eller 1" rör samt varseldekal.

Som alternativ finns skåp och rulle i rostfritt stål, SS 2333, avsedda för korrosiv miljö.



Utanpåliggande skåp

Typ	Slang-dimen sion	Slang-längd	Skåpets storlek i mm b x h x djup	Artikelnr
Gummislang - textilärmerad formstabil gummislang				
S24 G/19/20	19 ¾"	20 m	690x690x240	19-5310-12
S24 G/19/25	"	25 m	690x690x240	19-5310-13
S24 G/19/30	"	30 m	690x690x240	19-5310-14
S29 G/19/40	"	40 m	690x690x290	19-5310-15
S29 G/19/45	"	45 m	690x690x290	19-5310-16
S24 G/25/20	25 1"	20 m	690x690x240	19-5310-22
S29 G/25/25	"	25 m	690x690x290	19-5310-23
S29 G/25/30	"	30 m	690x690x290	19-5310-24
Formstabil vävslang				
S24 F/19/20	19 ¾"	20 m	690x690x240	19-5310-32
S24 F/19/25	"	25 m	690x690x240	19-5310-33
S24 F/19/30	"	30 m	690x690x240	19-5310-34
S29 F/19/40	"	40 m	690x690x290	19-5310-35
S29 F/19/45	"	45 m	690x690x290	19-5310-36
S24 F/25/20	25 1"	20 m	690x690x240	19-5310-42
S29 F/25/25	"	25 m	690x690x290	19-5310-43
S29 F/25/30	"	30 m	690x690x290	19-5310-44

Uppvärt skåp för utomhusmontage

Brandpostskåpen finns även i isolerat utförande för utomhusmontage. Skåpet är försett med termostatstyrd eluppvärmning som gör att vattnet inte fryser vintertid.

Även de isolerade brandpostskåpen kan levereras i rostfritt utförande.



Nischbrandpost för befintligt hål i vägg

För befintliga hål i vägg kan en nischbrandpost användas.

De används ofta för att ersätta parallellveckad brandslang

Skåpet saknar bakstycke och består av enbart skåpram och lucka. Slangvinda, slang och strålrör ingår.



Som standard har skåpen 140 mm utstick från vägg. Alternativt kan de tillverkas med 50 eller 80 mmm utstick.

Brandskyddat skåp

För inbyggnad i brandklassad vägg finns isolerat skåp i brandklass EI60.

Se vår hemsida eller prislista för att se varianter och modellutbud.



Infällt skåp

Typ	Slang-dimen sion	Slang-längd	Skåpets storlek i mm b x h x djup	Artikelnr
Gummislang - textilärmerad formstabil gummislang				
SI24 G/19/20	19 ¾"	20 m	690x690x240	19-5320-12
SI24 G/19/25	"	25 m	690x690x240	19-5320-13
SI24 G/19/30	"	30 m	690x690x240	19-5320-14
SI29 G/19/40	"	40 m	690x690x290	19-5320-15
SI29 G/19/45	"	45 m	690x690x290	19-5320-16
SI24 G/25/20	25 1"	20 m	690x690x240	19-5320-22
SI29 G/25/25	"	25 m	690x690x290	19-5320-23
SI29 G/25/30	"	30 m	690x690x290	19-5320-24
Formstabil vävslang				
SI24 F/19/20	19 ¾"	20 m	690x690x240	19-5320-32
SI24 F/19/25	"	25 m	690x690x240	19-5320-33
SI24 F/19/30	"	30 m	690x690x240	19-5320-34
SI29 F/19/40	"	40 m	690x690x290	19-5320-35
SI29 F/19/45	"	45 m	690x690x290	19-5320-36
SI24 F/25/20	25 1"	20 m	690x690x240	19-5320-42
SI29 F/25/25	"	25 m	690x690x290	19-5320-43
SI29 F/25/30	"	30 m	690x690x290	19-5320-44

Smala skåp

Typ	Slang-dimen sion	Slang-längd	Skåpets storlek i mm b x h x djup	Artikelnr
Utanpåliggande - gummislang				
S14 G/19/25	19 ¾"	25 m	790x790x140	19-5312-13
S14 G/25/15	25 1"	15 m	790x790x140	19-5312-21
S16 G/19/30	19 ¾"	30 m	790x790x160	19-5313-14
S16 G/25/20	25 1"	20 m	790x790x160	19-5313-22
S18 G/19/20	19 ¾"	30 m	790x790x180	19-5314-14
S18 G/25/30	25 1"	30 m	790x790x180	19-5314-24
Infälld - formstabil vävslang				
SI14 F/19/25	19 ¾"	25 m	790x790x140	19-5322-33
SI14 F/25/15	25 1"	15 m	790x790x140	19-5322-41
SI16 F/19/25	19 ¾"	25 m	790x790x160	19-5323-33
SI16 F/19/30	19 ¾"	30 m	790x790x160	19-5323-34
SI16 F/25/20	25 1"	20 m	790x790x160	19-5323-42
SI18 F/19/30	19 ¾"	30 m	790x790x160	19-5324-34
SI18 F/25/30	25 1"	30 m	790x790x290	19-5324-44

Smala skåp finns i fler varianter. Det finns även minibrandposter för trånga utrymmen. För fullständigt modellprogram se prislista eller hemsida



Bilden visar smala skåp för inbyggnad